

## Réglette LED 4200 K



**SUPERLED 4 W 430 mm**  
**SUPERLED 6 W 595 mm**  
**SUPERLED 9 W 884 mm**

**SUPERLED 10 W 930 mm**  
**SUPERLED 12 W 1260 mm**



Référence	Code	Nombre de LED	Lumens	Nbre max / ligne		Dimensions (h x l x L en mm)	Colisage
				Driver 40 W	Driver 100 W		
SUPERLED 4 W 430 mm 4200 K	5443010	21	320	9	17	15 x 20 x 430	1/20
SUPERLED 6 W 595 mm 4200 K	5443011	35	580	5	10	15 x 20 x 595	1/20
SUPERLED 9 W 884 mm 4200 K	5443012	49	800	4	8	15 x 20 x 884	1/20
SUPERLED 10 W 930 mm 4200 K	5443013	56	880	4	7	15 x 20 x 930	1/20
SUPERLED 12 W 1260 mm 4200 K	5443014	63	980	3	6	15 x 20 x 1260	1/20

Accessoires		Fonction		
SUPERLED alimentation 1000 mm	5443053	Cordon d'alimentation	Longueur : 1000	1
SUPERLED connecteur droit	5443054	Cordon de droit inter-réglette	-	1
SUPERLED jonction 250 mm	5443050	Cordon de jonction inter-réglette	Longueur : 250	1
SUPERLED jonction 1000 mm	5443051	Cordon de jonction inter-réglette	Longueur : 1000	1

Tension d'entrée : 24 V DC continu  
 Fréquence : 50-60 Hz  
 IP 20 - Classe III  
 Ta : -20°C - +50°C  
 CRI : 80

Input voltage: 24 V DC continuous  
 Frequency: 50-60 Hz  
 IP 20 - Class III  
 Ta: -20°C - +50°C  
 CRI: 80

Type de LED : 5050  
 LED chip : EPISTAR  
 Corps en aluminium

LED type: 5050  
 LED chip: EPISTAR  
 Aluminum body

Chaque extrémité de réglette a un connecteur d'alimentation mâle jack

Each extremity of the strip have a power male connector jack  
 Supplied with 2 fixation clips + 2 screws

Livré avec 2 clips de fixation + 2 vis  
 Accessoires vendus séparément

Accessories sold separately  
 Replacement / equivalence of fluo T5 lamps: 8, 14, 21, 28, 35 W  
 Ideal for lighting shelving, especially supermarket

Remplacement / équivalence T5 fluo : 8, 14, 21, 28, 35 W  
 Idéale pour l'éclairage de rayonnage, notamment en supermarché

En conformité avec les exigences ROHS et CE : EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

In compliance with ROHS and CE requirement: EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

