


COULEURS


PROJECTEUR JARDIN ROND RGB+CW-WW IP66



Schémas techniques



Transmission automatique du signal + synchronisation



Accessoires*



Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Dimensions P x h x Ø x L ØP x LP (mm)	Colisage
Projecteur jardin rond RGB+CW-WW IP66 9W	5700090	9 W		900 lm	66,7 x 82 x 116 x 133 36 x 164	
Projecteur jardin rond RGB+CW-WW IP66 15W	5700089	15 W	RGB+CW-WW 2700 - 6500 K	1500 lm	67 x 112,5 x 155 x 170 35 x 161,5	
Projecteur jardin rond RGB+CW-WW IP66 25W	5700102	25 W		2100 lm	67 x 112,5 x 155 x 170 35 x 161,5	
Accessoires* Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034					1
Commande murale RGB+CW-WW	5700028					
WIFI BOX TUYA + câble USB	5700042					
Prise secteur / USB	5800010					

*Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Driver / contrôleur intégré

Tension d'entrée : 100 - 240 Vac - Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

Efficacité lumineuse : 100 lm/W

IRC : >80 - Facteur de puissance : 0,5

Distance d'éclairage : >10 m (5700090 et 5700089) / >15 m (5700102)

Matériel : aluminium et verre trempé

Température ambiante (Ta) : -20 °C à +45 °C

Driver / controller integrated

Input voltage : 100 - 240 Vac - Input frequency : 50 - 60 Hz

Light efficiency : 100 lm/W

CRI : >80 - Power factor : 0,5

Illumination distance : >10 m (5700090 and 5700089) / >15 m (5700102)

Material : aluminum and toughened glass

Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C

Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et

tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart

Garde en mémoire la dernière couleur utilisée

même sur détecteur automatique

Distance de contrôle : 30 m

2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet

by downloading the Tuya Smart application

Remembers the last color used

even on automatic detector

Control distance : 30 m

Mode d'émission

Les projecteurs ont une fonction de transmission automatique du signal.

Chaque projecteur peut envoyer l'information provenant du signal dans un rayon de 30 m, ce qui rend la distance de détection illimitée.

Transmitting mode

The floodlights have a function of automatic transmission of the signal.

Each floodlight can transmit the information from the signal in a 30 meters range area which makes the control distance limitless.

Fonction de synchronisation automatique

Les projecteurs peuvent fonctionner de manière identique, avec mode dynamique et vitesse identiques, s'ils sont contrôlés par la même télécommande et même s'ils sont mis en marche à des moments différents.

Auto-synchronization function

Different floodlights controlled by the same remote can work synchronously, with identic dynamic mode and speed, even if they are started at different times.

EN55015:2013 ; EN61547:2009 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013

EN55015:2013 ; EN61547:2009 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013