


LUMINAIRE LED ETANCHE IP65

ETANCHLED - EMERGENCY 1,5H - IP65 40W 4000K 1200MM


ETANCHLED - EMERGENCY 1,5H - IP65 55W 4000K 1500MM



Schémas techniques



Distribution de l'intensité lumineuse



Platine interchangeable



Connecteur automatique déclinable



Clips inox



Câblage traversant



Trou prépercé à l'arrière pour câblage central

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens LED	Lumens sortants	Nombre de LED	Courant de sortie	Max par ligne câble 0,75mm ²	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Colisage
ETANCHLED - EMERGENCY 1,5h - IP65 40W 4000K 1200mm	5420140	40 W	4000 K	5777 lm	4800 lm	126	300 mA	11	61 x 72 x 1180 (570 - 670)	1
ETANCHLED - EMERGENCY 1,5h - IP65 55W 4000K 1500mm	5420141	55 W	4000 K	7944 lm	6600 lm	168	410 mA	9	61 x 72 x 1480 (850 - 950)	

LED EVERLIGHT 2835
 Driver intégré non dimmable
 Tension d'entrée : 220 - 240 Vac
 Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
 L70-B50
 IRC : >80
 MacAdam : <6 SDCM
 Efficacité lumineuse : >120 lm/W
 Facteur de puissance : >0,90
 Essai au fil incandescent : 650 °C
 Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C
 Nombre d'allumage ON/OFF : 50 000

2835 EVERLIGHT chip
 Integrated non dimmable driver
 Input voltage : 220 - 240 Vac
 Input frequency : 50 - 60 Hz
 L70-B50
 CRI : >80
 MacAdam : <6 SDCM
 Light efficiency : >120 lm/W
 Power factor : >0,90
 Glow wire test : 650 °C
 Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
 ON/OFF cycles : 50 000

Alimentation de secours
 LiFePO4 6,4 V 1,5 Ah
 Déclenchement de l'urgence : ≤160 Vac
 Durée en mode secours : 90 min
 Durée de charge : >16 h
 Voyant lumineux

Emergency power supply
 LiFePO4 6,4 V 1,5 Ah
 Emergency state trigger : ≤160 Vac
 Duration of emergency mode : 90 min
 Battery charging time : >16 h
 Indicator light

Livré avec 2 clips de fixation en inox + 2 vis
 Câblage traversant permettant une mise en ligne
 Connecteur automatique pour câblage rapide, accès par capot déclinable
 Remplacement / équivalence étanches fluo : 2 x 40 et 55 W
 Style compact qui convient pour toutes les applications :
 parkings, garages, bureaux, magasins, hôpitaux,
 écoles, hall, supermarchés, etc.

Supplied with 2 stainless steel fixation clips + 2 screws
 Through wiring allowing online connection
 Automatic connector for fast wiring, access by unclippable cover
 Replacement / equivalence to fluo waterproof fixtures : 2 x 40 et 55 W
 Compact style suitable for all applications :
 parkings, garages, offices, shops, hospitals,
 schools, halls, supermarkets, etc.

Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 0 (5420140) et groupe 1 (5420141)

Photo-biological safety certification : group 0 (5420140) and group 1 (5420141)

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ; EN IEC 60598-2-1:2021 ; EN 60598-2-24:2013 ; EN62493:2015/A1:2022 ; AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ; EN IEC 60598-2-1:2021 ; EN 60598-2-24:2013 ; EN62493:2015/A1:2022 ; AfPS GS 2019:01 PAK