

## COULEURS

### GU10 4W RGB+CW-WW

#### INFORMATIONS CLÉS :

- GU10 offrant la possibilité d'un réglage parmi 16 millions de couleurs.
- Pilotable par télécommande ou par application.



#### Accessoires\*



Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Lumens/W	Dimensions Ø diamètre x h (mm)	Colisage
GU10 4W RGB+CW-WW	5700059	4 W	RGB+CW-WW 2700 - 6500 K	250 - 280 lm	70 lm	50 x 57	
Accessoires* non fournis	Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034					1
	Commande murale RGB+CW-WW	5700028					
	WIFI BOX TUYA + câble USB	5700042					
	Prise secteur / USB	5800010					

\*Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Culot GU10  
Contrôleur intégré  
Tension d'entrée : 100 - 240 V  
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz  
Plage de gradation : 1 à 100 %  
IRC : >80  
Facteur de puissance : 0,55  
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +60 °C  
Son corps permet une dissipation optimisée de la chaleur

GU10 holder  
Integrated controller  
Input voltage : 100 - 240 V  
Input frequency : 50 - 60 Hz  
Dimming range : 1 to 100 %  
CRI : >80  
Power factor : 0,55  
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +60 °C  
Its body allows an optimized heat dissipation

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés  
Garde en mémoire le dernier programme utilisé  
Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)  
Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500 K)  
16 millions de couleurs  
ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur  
Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart  
Distance de contrôle : 30 m

9 prerecorded color chases programs  
Remembers the last used program  
Color saturation adjustment (from pastel to very dark)  
Color temperature adjustment (2700 to 6500 K)  
16 million colors  
ON/OFF, dim/brightness and color change  
2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the Tuya Smart application  
Control distance : 30 m

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;  
EN61000-3-3:2013 ; EN62479:2010 ; EN62560:2012+A1:2015 ; EN62493:2015 ;  
EN62560:2012+A1:2015 ; ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02) ;  
ETSI EN301 489 v 2.1.1 (2019-03) ; ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07) ;  
ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03)

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;  
EN61000-3-3:2013 ; EN62479:2010 ; EN62560:2012+A1:2015 ; EN62493:2015 ;  
EN62560:2012+A1:2015 ; ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02) ;  
ETSI EN301 489 v 2.1.1 (2019-03) ; ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07) ;  
ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03)