

## LUMINAIRE LED IP20 CII

### TRACKLINE 55W 5500lm



DISPONIBLE EN ● ○


#### INFORMATIONS CLÉS :

- Trackline ultra puissante (55W).
- Rendu lumineux impressionnant (jusqu'à 5500lm).
- Compatibilité : Fonctionne avec une grande variété de rails 3 allumages.


#### Schémas techniques



#### Optiques



Distribution de Lumière 120°  
85°X85°LD



Fixation




Optique



Connecteurs  
3 allumages

Rail 3 phases LCI



Staff



Global



Eutrac



Nuco



Nordic



Ivela



| Référence                                  | Code    | T °C   | Puissance | Lumens LED | Lumens sortants | L   | Dimensions<br>l x h x L<br>(mm) | Colisage |
|--------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|-----------------|-----|---------------------------------|----------|
| TRACKLINE 55W 5500lm 3000K noir 85°X85°LD  | 5100233 | 3000 K | 55W       | 6600 lm    | 5300 lm         | L90 | 48 x 57 x 928                   | 1        |
| TRACKLINE 55W 5500lm 4000K noir 85°X85°LD  | 5100234 | 4000 K |           | 6800 lm    | 5500 lm         |     |                                 |          |
| TRACKLINE 55W 5500lm 3000K blanc 85°X85°LD | 5100223 | 3000 K |           | 6600 lm    | 5300 lm         |     |                                 |          |
| TRACKLINE 55W 5500lm 4000K blanc 85°X85°LD | 5100224 | 4000 K |           | 6800 lm    | 5500 lm         |     |                                 |          |

Trackline pour rail 3 allumages  
LED Samsung  
Driver intégré  
Tension d'entrée : 110 - 240 Vac  
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz  
Efficacité lumineuse : 110 lm/W  
IRC : > 90  
Facteur de puissance : 0,95  
UGR : ≤ 19  
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C  
MacAdam : 3 SDCM  
Corps en aluminium

3-light track trackline  
Samsung chip  
Integrated driver  
Input voltage : 110 - 240 Vac  
Input frequency : 50 - 60 Hz  
Light efficiency : 110 lm/W  
CRI : > 90  
Power factor : 0,95  
UGR : ≤ 19  
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C  
MacAdam : 3 SDCM  
Aluminum body

Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 0

Photo-biological safety certification : group 0

EN62493:2010 ; EN55015:2006+A1:2007+A2:2009 ;  
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 ; EN61000-3-3:2008 ;  
EN61547:2009 ; EN60598-1 ; EN60598-2

EN62493:2010 ; EN55015:2006+A1:2007+A2:2009 ;  
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 ; EN61000-3-3:2008 ;  
EN61547:2009 ; EN60598-1 ; EN60598-2